

MONTAGELIM 400

Fogfyllande och lufthärdande

Användningsområde:

MONTAGELIM 400 är ett fogfyllande och lufthärdande konstruktionslim som reducerar spik och skruv vid byggnadsarbeten. Industrier, båtvarv, vvs- och plåtarbeten. Vid montering av golv, väggar, inner – yttertak, paneler, karmar, fönsterbänkar, läkt, trappor, takrännor, ventiler, skyltar etc. Vidhäftningen är hög mot trä, plywood, spånplatta, masonit, laminat, gipsplatta, tegel, lättbetong, järn, aluminium, plaster. Ej för cellplast.

Egenskaper:

- Tål fukt, kyla och värme (-40°C till + 100 °C)
- Fäster mot kalla, fuktiga och oljiga ytor
- Bildar ett elastiskt limförband med hög hållfasthet
- Reducerar spacklingsarbeten p.g.a färre spik och skruvhuvuden
- Reducerar antalet limsorter p.g.a sin mångsidenhet

Bruksanvisning:

Patronen öppnas genom att skära av yttersta delen av den gängade nippeln på patronen, skruva på munstycket och skär av spetsen till passande fogbredd. Applicera limmet på den ena ytan. Tryck fast materialet som skall limmas och finjustera inom 5 minuter. Torktiden är beroende av temperaturen och limskiktets tjocklek samt varierar mellan 1-24 timmar. Tag omgående bort eventuella limfläckar med thinner.

Tekniska data:

Bindemedel:	Syntetgummi / konsthartser
Lösningsmedel:	Toluen och industribensin
Torrhalt:	Ca 65%
Spec.vikt:	1,1 kg/liter
Konsistens:	Smidig pasta
Färg:	Beige
Förpackning:	Patron om 0,3 liter
Åtgång:	0,3 liter räcker till ca 15-20 lm limsträng
Lagringstid:	1 år i oöppnad förpackning
Temperaturbeständighet:	-40°C till 100°C



Rengöring:

Tag omgående bort limrester med thinner



Box 47159, 100 74 STOCKHOLM Tel: 08 – 549 00 888 Fax: 08 – 549 00 887