

Utfärdandedatum: 2005-09-14

SÄKERHETS DATABLAD

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Trälim D4

Leverantör: Stundab
Box 47159
100 74 Stockholm
Tel: 08-549 008 88
Fax: 08-549 008 87

Utfärdare: Thomas Lindberg

I Nödsituation ring 112. Kontakta läkare eller giftinformationscentralen.

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNES KLASSIFICERING

Kemisk beskrivning:

Blandning av nedanstående angivna ämnen och ungefärliga tillsatser:

CAS-nr	Benämning/Namn	%	Symbol	R-symbol
67-63-0	propan-2-ol	<2,5	Xi, F	11-36-67
108-05-4	vinyl acetate	<0,2	F	11

3. FARLIGA EGENSKAPER

Farosymbol: -

Miljö- och hälsofara: -

Övriga upplysningar: Klassificeringen följer aktuella EG-listor och är även kompletterad med uppgifter från facklitteratur.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Uppsök frisk luft. Sök läkare om symptom uppstår.

Hudkontakt: Produkten är inte hudirriterande.

Ögonkontakt: Skölj öppet öga med rinnande vatten under flera minuter och om besvär kvarstår därefter, så uppsök läkare.

Vid förtäring: Sök läkare om symptomen kvarstår.

Allmänt: Inga speciella föreskrifter.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

- Släckningsmedel:** Vatten, skum, koldioxid etc. Använd släckningsmedel som är lämpat för omgivningen.
- Skyddsåtgärder:** Inandas ej explosions- och brandgaser. Använd skyddsmask med friskluftstillförsel.
- Övrigt:** Använd ej högtrycksvatten. Vid brand kan koloxid (CO) frigöras.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder:** Inte relevant.
- Miljöskyddsåtgärder:** Späd med mycket vatten.
- Saneringsmetod:** Uptages mekaniskt. Förtunna med vatten. Uppsugs med absorberande medel. T.ex sand, sågspån eller liknande absorberande medel. Skölj med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering:** Inga speciella föreskrifter.
- Brand- och explosionsskydd:** Inga speciella föreskrifter.
- Lagring:** Förvaras mörkt och svalt i originalförpackning. Bör ej utsättas för frost.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Exponeringskontroll: -

Exponeringskontroll för farliga ämnen. Beståndsdelar och gränsvärden att övervaka vid arbetsplats:

CAS-nr	Beteckning	Art	Värde	Enhet
67-63-0	propan-2-ol	OES kort	1250	mg/m ³
			500	ppm
		OES lång	999	mg/m ³
1058-05-4	vinyl acetate		400	ppm
		OES kort	72	mg/m ³
			20	ppm
		OES lång	36	mg/m ³
			10	ppm

Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Inga speciella. Beakta dock föreskrifter för hantering och användning av kemikaller. Tvätta händer efter avslutat arbete och före rast. Undvik kontakt med ögon och hud. Hålls åtskilt från livsmedel, drycker och foder. Ät och drick ej under arbete.

- Andningsskydd:** Ej behövligt vid god ventilation
- Handskydd:** Skyddshandskar motståndskraftiga mot ämnena. Gummi
- Ögonskydd:** Skyddsglasögon vid omtappning.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering enligt EU-riktlinjer:

Produkten följer EG-riktlinjer vad det beträffar märkning och är ej föremål för klassificering.

Kännetecken och Farosymbol: -

Klassificering enligt VbF: -

Vattenriskklass: 1 Svagt vattenförorenande.

Teknisk andelar (luft):	Klass	%
	II	0,1
	III	3,4

16. ÖVRIG INFORMATION

Beakta övriga enligt lagen gällande nationella listor och föreskrifter.

Relevanta R-symboler:

- 11 Mycket brandfarlig.
- 36 Irriterar ögonen.
- 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på vad som av oss är känt i dagsläget. De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten med avseende på garantiföreskrifter enligt lag. Varuinformationsbladet är upprättat i samarbete med tillverkaren.

Varuinformationen bygger också på den nationella information, litteratur och kunskap som vi idag har tillgång till. Ansvarsåtaganden är helt uteslutet.