

Alltid tät

Punkteringsskydd



Lagar punkteringen blixtsnabbt, permanent och utan luftförlust.
En behandling räcker däckets livslängd.

Förebyggande skydd mot punkteringar på alla typer av däck med eller utan slang.

Alltid tät används till långsamt gående fordon tex. Traktorer, gräsklippare, Entreprenadmaskiner, barnvagnsdäck mm.

Vattenbaserad och frostskyddad

Bruksanvisning



Ställ ventilen så att den står i position kl. 8.
Skruva ur ventilnålen. Däcket blir platt.
Pumpnippeln sätts fast på ventilen.



Föreskrivna mängden **Alltid tät** fylls på i däcket.
Kom-i-HÅG: Fyll alltid på korrekt mängd.
1 pumptryck ger 30ml med plastpump



Efter påfyllning pumpas däcket upp igen.
Fyll alltid på korrekt däcktryck enl. anvisning från däcktillverkaren

Beräkna åtgången



Höjd (H): Utvändig höjd i cm.
Bredd (B): Slitbanans bredd i cm.
 $H \times B \times 0,0012 =$ Antal liter som ska pumpas i däcket.

TIPS

Om det blir stopp i ventilen, rensa ventilen försiktigt med ståltråd.

Innehåller:

Vatten, nylonfiber, återvinningsgummi och propylenglykol

STUNDAB
STÄD & UNDERHÅLLS PRODUKTER