

Utfärdandedatum: 2003-09-28

SÄKERHETS DATABLAD

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Mix Betong

Leverantör: Stundab
 Box 47159
 100 74 Stockholm
 Tel: 08-549 008 88
 Fax: 08-549 008 87

Utfärdare: Thomas Lindberg

I Nödsituation ring 112. Kontakta läkare eller giftinformationscentralen.

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNES KLASSIFICERING

Ämne	EG-nr	CAS-nr	Halt%	Farosymbol/R-kod
Bisfenol-A-diglycidyleter (medelmolekylvikt <=700)	5000335	25068-38-6	10-<25	Xi, N R36/38-43-51/53

Kommentar:

Förklaring av ingående komponenters farosymboler och R-koder se punkt 16

3. FARLIGA EGENSKAPER

3,1	Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt.
3,2	Skadlig för vattenlevande organismer. Kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Generellt:	Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person. Placera den medvetslösa personen i framstupa sidoläge. Kvarstår symptom kontakta läkare.
Inandning:	Frisk luft.
Hudkontakt:	Tvätta noga med tvål och vatten.
Kontakt med ögon:	Skölj genast med vatten 10-15 min. Håll ögonen vidöppna. Kontakta läkare snarast.
Förtäring:	Drick genast ett par glas vatten, mjölk eller grädde. Framkalla ej kräkning. Om mer än obetydlig mängd svalts – kontakta läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släckmedel:	Brand läcks med koldioxid, skum eller pulver. Brandman kan använda spridd vattenstråle.
Olämpliga släckmedel:	Vatten får endast användas av brandman.
Brand- och explosionsrisker:	Ej brandfarligt vid rumstemperatur. Vid upphettning bildas irriterande gaser.
Skyddsåtgärder vid brand:	Personlig skyddsutrustning enligt punkt 8 kan behövas.
Övrigt:	Behållare i närheten av brand flyttas och eller kyls med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Åtgärder för undvikande personskador:	Personlig skyddsutrustning enligt punkt 8 kan behövas.
Saneringsanvisningar:	Vallas in med sand, jord eller liknande. Uppsamlas. Gör rent med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med ögonen och huden.

Lagring:

Lagras svalt och mörkt väl tillslutat, samt avskilt från aminer, kvicksilverföreningar och syror. Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Förebyggande uppgifter:	Allt arbete med farliga kemiska produkter skall utföras i väl ventilerade och för avsedd hantering godkända utrymmen. Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Personer med uttalad allergibenägenhet (så kallad atopi) bar ej arbeta med produkten. Produkten omfattas av hårdplastförordningen AFS 1996:4
Andningsskydd:	Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
Ögonskydd:	Vid risk för direktkontakt eller stänk bör ansiktsskydd användas.
Handskydd:	Vid risk för direktkontakt eller stänk bör skyddshandskar av PVC eller gummi användas.
Handskydd:	Skyddskläder efter behov.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Gråsvart plastisk stav med svag lukt.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet / förhållande som bör undvikas:

Stabil vid normal hantering.

Reagerar med / material som bör undvikas:

Kan reagera under mycket stark värme utveckling med aminer, kvicksilverföreningar och syror.

Farliga omvandlingsprodukter:

Farliga sönderdelningsprodukter förväntas inte bildas vid normal hantering.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning: Sveda i näsa och svalg, hosta.

Hudkontakt: Rodnad, irritation och överkänslighet med allergiskt eksem.

Stänk i ögonen: Stark sveda.

Förtäring: Sveda i mun och svalg. Irriterar magslemhinnorna. Magsmärtor.

Sensibilisering: Kan ge allergi vid hudkontakt.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten är inte lätt biologiskt nedbrytbar. Ej vattenlöslig. Kvantitativa data om ekologisk effekt för denna produkt är ej tillgänglig. Undvik utsläpp i dricksvatten, reservoar, avloppsvatten eller mark.

13. AVFALLSHANTERING

Produkten klassificeras som farligt avfall med EWC kod 080409*. Avfallsförordningen 2001:1063. Lämplig kod väljs med fördel av slutförbrukaren.

14. TRANSPORTINFORMATION

Ej transportklassificerad enligt ADR.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Farosymbol: Andreaskors.

Farokod: Xi.

Farobetäckning: Irriterande.

Riskfraser

R36/38 Irriterar ögon och huden.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

R52/53 Skadlig för vattenlevande organismer. Kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön.

Skyddsfraser

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S28 Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket tvål och vatten.

S37/39 Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Innehåller: Epoxyförening. Se information från tillverkaren.

16. ÖVRIG INFORMATION

Referenser: KIFS 2001:3

Produkten omfattas av härdplastförordningen AFS 1996:4

Förklaring av R-fraser angivna under punkt 2

R22 Farligt vid förtäring.

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

R51/53 Giftig för vattenlevande organismer. Kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön.